

АС-804А*

активный сабвуфер с кроссовером



Основные технические характеристики

Встроенный усилитель	РА510
Низкочастотная динамическая головка	600ГДН312-4
Номинальная мощность (при 0.1 % THD на 1 кГц):	500 Вт
Эффективный диапазон воспроизводимых частот	48-120Гц
Отношение сигнал/шум	98 дБ
Чувствительность входа:	
при симметричном включении входа	0 дБ (0,775 В)
при несимметричном включении входа	+6 дБ (1,55 В)
Входное сопротивление:	
при симметричном включении входа	10 кОм
при несимметричном включении входа	20 кОм
Источник питания	НЧ трансформатор
Выходной каскад класса	G
Габаритные размеры (Ш·В·Г)	370-690-570 мм

Разъемы и соединители

Вход/Выход сигнала	XLR
Выход сигнала на сателлиты (диапазон 120 - 40000 Гц)	XLR
220 В разъемы для подключения сателлитов	2 шт.

Встроенные системы обработки сигнала и защиты

Сумматор НЧ сигнала левого и правого каналов
Кроссовер 4-го порядка с частотой разделения 120 Гц на НЧ и СЧ/ВЧ полосы. НЧ подается на усилитель мощности, СЧ/ВЧ на разъемы выхода сигнала на сателлиты
Не отключаемый клип-лимитер
Защита от перегрузки по входу (до +20 дБ)
Защита от радиопомех

Система охлаждения

Непрерывная приточная вентиляция

Система индикации

Срабатывание клип-лимитера	красный светодиод
Готовность	зеленый светодиод

НОЭМА

РОССИЯ 630003, г. Новосибирск,

ул. Владимировская, 1А

ЗАО «НОЭМА»

телефоны:

8(383) 220-65-23 отдел продаж

телефон/факс:

8(383) 220-66-54 приемная

www.noema.ru

noema@noema.ru

* - изделие находится в стадии доводки. Характеристики даны как справочные и могут быть изменены.