

Стационарные системы оповещения предназначены для озвучивания объектов с большим уровнем шума или большой площадью озвучивания. Данные системы комплектуются рупорными громкоговорителями, стационарно установленными на опорах, в зависимости от топографии населенного пункта.

Стационарные система оповещения могут использоваться:

- в системе оповещения МЧС, для передачи речевой информации на объектах и объявлений в населённых пунктах;
- для озвучивания спортивных и массовых мероприятий.

Стационарная система оповещения ССО 400 (ТУ4372-114-029693487-17)

Основные технические данные в базовой комплектации:

- время выхода оборудования на рабочий режим после включения не более 4 сек.
- мощность встроенного усилителя 400 ватт на нагрузке 4 Ома;
- возможность работы от сети переменного тока напряжением 220 В;
- время работы от встроенного источника бесперебойного питания в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме вещания не менее 30 минут;
- система смонтирована в антивандальном шкафу;
- габаритные размеры высота 655 мм, ширина 560 мм, глубина 600 мм;
- диапазон рабочих температур: -10 +30 °С;
- При установке четырех внешних рупорных громкоговорителей (далее ГР) стационарно на опорах (или на крыше здания) зона оповещения, при уровне шума 55 дБ с превышением 15 дБ, будет составлять, не менее 1500 метров.

Примечание: Количество ГР может быть увеличено, по согласованию с Заказчиком, в зависимости от топографии населенного пункта.

Система производится в двух вариантах:

ССО 400 Вариант А (Встроенный GSM - модуль), позволяет вести трансляцию сообщений:

1. Голосовых, через динамический микрофон;
2. Голосовых, по сотовому телефону, через GSM модуль;
3. Записанных на micro-SD – накопитель. Выбор записанных звуковых сигналов может осуществляться дистанционно посредством отправки SMS сообщений.

Примечание: Заказчик предоставляет Сим карты для того, чтобы осуществить запись разрешенных к приему устройством телефонных номеров, с которых будут поступать звонки и SMS – Сообщения.

- Заказчик предоставляет micro-SD накопитель емкостью не менее 1Гб.

ССО 400 Вариант Б (Встроенный интерфейс П166-М), позволяет вести трансляцию сообщений:

1. Голосовых, через динамический микрофон;
2. Голосовых, по интерфейсу П-166М.

Пример записи при заказе:

ССО 400 вариант А (вариант исполнения ССО со встроенным GSM – модулем).