

РА300ВСТ

универсальный встраиваемый
усилитель мощности



Основные технические характеристики

Номинальная мощность (при 0.1 % THD на 1 кГц):	
на нагрузке 4 Ома	320 Вт
на нагрузке 8 Ом	180 Вт
Эффективный диапазон воспроизводимых частот	20-20к Гц
Неравномерность частотной характеристики	± 0.5 дБ
Отношение сигнал/шум	80 дБ
Чувствительность входа:	
при симметричном включении входа	0 дБ (0,775 В)
при несимметричном включении входа	+6 дБ (1,55 В)
Входное сопротивление:	
при симметричном включении входа	10 кОм
при несимметричном включении входа	20 кОм
Источник питания	импульсный
Выходной каскад класса	D
Габаритные размеры (Ш·Г·В)	150·120·270 мм
Масса	1.8 кг

Разъемы и соединители

Входные и выходные сигнальные разъемы	XLR(м), XLR(п)
Выходной разъем для подключения внешней АС	Speakon

Встроенные системы защиты

Не отключаемый клип-лимитер
Защита от перегрузки по входу (до +20 дБ)
Защита от короткого замыкания выхода
Защита акустики от постоянного напряжения на выходе
Защита от радиопомех
Задержка сигнала при включении

Система охлаждения

Непрерывная приточная вентиляция снизу вверх
--

Система индикации

Перегрузка	красный светодиод
Сигнал	зеленый светодиод
Готовность	зеленый светодиод

НОЭМА

РОССИЯ 630003, г. Новосибирск,

ул. Владимировская, 1А

ЗАО «НОЭМА»

телефоны:

8(383) 220-65-23 отдел продаж

телефон/факс:

8(383) 220-66-54 приемная

www.noema.ru

noema@noema.ru