

**Технические характеристики УМ400Р:**

Тип:	трансляционный микшер-усилитель
Суммарная выходная мощность:	400 Вт
Линейный вход:	+
Микрофонные входы:	1x XLR(M)
Функция приглушения музыки микрофоном:	+
Встроенный MP-3 проигрыватель расположенный не лицевой панели:	+
FM тюнер расположенный не лицевой панели:	+
Диапазон воспроизводимых частот:	300 Гц - 6300 кГц
Коэффициент гармонических искажений:	<1%
Соотношение сигнал/шум:	>90 дБ
Чувствительность / импеданс микрофонного входа:	7 мВ / 10 кОм
Защита:	перегрев, перегрузка, короткое замыкание
Индикация:	Работа, дежурный, перегрузка, GSM.
Регуляторы:	Регулятор уровня сигнала микрофонного входа; регулятор уровня громкости; кнопка включения питания; кнопка включения микрофонного входа; блок управления
Дистанционное управление:	+
Питание:	220-240 В AC, 50 Гц
Потребляемая мощность:	Не более 600 Вт
Установка:	на стол или в 19" шкаф (2U)
Габаритные размеры ШxВxГ	470x480x100мм.
Время выхода оборудования на рабочий режим после включения:	Не более 4 сек.